

## Mobil Chiller KM 75



### Egenskaper

- 75kW kjølekapasitet v/ 7°C, 12°C og 32°C
- Turtallsregulerte vifter
- Integrert sirkulasjonspumpe og ekspansjon
- 2-trinns kjølekapasitet regulering
- 200l buffertank
- Samsvarer med maskinstandard EN 292-1E2
- Oppfyller direktivet om trykkutstyr EN 378-1-2:2002

## Spesifikasjoner

Kjølekapasitet 7°C, 12°C og 35°C utendørs temperatur	kW	75
Dimensjoner	mm	3150 x 1280 x 2070
Vekt (transport)	kg	880 (680)
Ytelsesnivåer		0 / 50 / 100 %
Kjølemiddel		R410A
Kompressorer		2 x rull
Adaptor med flyt/retur	inch	2
Trykkfall fordamper	kPa	29
Pumpekapasitet vann	m <sup>3</sup> /h	15.6
Elektrisk input	kW	37.6
Strømforbruk	A	70.3
Elektrisk mater	V/Hz/Ph	400 / 50 / 3 (3P + PE)
Elektrisk tilkobling		Plug CEE 125A (3P + N + PE)
Lydtrykksnivå på 10 m sammenlignet med kondensator	db(A)	49
Kvantitet vann	m <sup>3</sup> /h	12.9
Maksimalt arbeidstrykk	bar	6

Forbehold om tekniske endringer